



Standardmontering av luft til luft varmepumpe

Standardmontering inkluderer følgende:

- Inntil 4 meter kobberør dekket med plastkanal og kondensslange.
- Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel.
- 1 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere.
- Montering av innedel – inntil 250cm over gulv.
- Montering utedel – inntil 150cm over bakkenivå.
- Borring i standard trevegg
- Test og i gang kjøring av pumpen samt brukerveiledning til kunden.

Standardmontering inkluderer ikke:

- Elektriker arbeid (Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt)
- Spesialtilbehør som hus, tak eller lignende
- Dreneringspanne
- Kostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur
- Synkronisering av WIFI løsning til app på mobil telefon
- Tillegg kjøring utenfor Drøbak kr 800,- inkl. mva.

Dersom montasje ikke er mulig, (avstand/boligteknisk) forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet.

Alt tillegg utover standard montering avklares før oppstart.

Kostand p/meter over 4m er kr 800,- inkl. mva.